

Nyilatkozat azonosító: **D38NF01**

## TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT

a 275/2013. (VII.16.) Kormány rendelete alapján

	A termék megnevezése:	<b>Porotherm 38 N+F Profi Dryfix falazat</b>	
a)	A termék típusa:	Egykomponensű, nedvességre keményedő poliuretánhabbal (PTH Profi DRYFIX extra) ragasztott csiszolt téglá (PTH 38 NF Profi, 38 Profi feles) falazat	
b)	A teljesítmény állandóságának értékelésére szolgáló rendszer:	2+,	
c)	Az egyes alapvető jellemzők értékelésére használt ÉME:	ÉME A-7/2009 (ÉMI Nonprofit Kft., kelt: 2009.02.11.)	
d)	A termék rendeltetési célja:	Falszerkezetek építésére	
e - g)	Alapvető jellemzők, nyilatkozat szerinti teljesítmény		
	alapvető jellemző (dimenzió)	teljesítmény	vizsgálati módszer
	TARTÓSZERKEZET		
	Kezdeti nyírószilárdság karakterisztikus értéke, $f_{vk0}$ [N/mm <sup>2</sup> ]	0,13	MSZ EN 1052-3: 2008
	Nyomószilárdság karakterisztikus értéke, $f_k$ [N/mm <sup>2</sup> ]	2,50	MSZ EN 1052-1:2000
	Rugalmassági modulus, $K_E$ tényező	600	MSZ EN 1052-1:2000
	Hajlítószilárdság karakterisztikus értéke, $f_{xk1}$ / $f_{xk2}$ [N/mm <sup>2</sup> ]	0,15 / 0,11	MSZ EN 1052-2:2000
	TŰZVÉDELEM		
	Falazóelemek és falszerkezet tűzvédelmi osztálya	A1	MSZ EN 1365-1: 2000 MSZ EN 13501-2:2007+ A1:2010
	Tűzállósági határértéke, 10-10 mm vakolattal, 160 kN/m terhelés mellett [teljesítmény + perc]	REI 180	
	AKUSZTIKA		
	Léghanggátlás, 15-15 mm mészcement vakolattal ( $R_w$ ) [dB]	42	MSZ EN ISO 10140-2:2011
	HŐTECHNIKA		
	Hőátbocsátási tényező, vakolatlan falra (U) [W/m²K]	0,40	MSZ EN ISO 6946:2008 MSZ EN 1934:2000
	A termék szállítója és címe:	Wienerberger Téglaiipari zRt. 1119 Budapest, Bártfai utca 34.	

Budapest, 2013. július 19.

A gyártó nevében és részéről aláíró személy:



**Norbert Schwarzmüller**  
CEO

A termék részletes tervezési, kivitelezési előírásait az Alkalmazási és tervezési útmutató tartalmazza.  
A prospektus elérhető a [www.wienerberger.hu](http://www.wienerberger.hu) weboldalon is.